

Nuova Autopausa

```
ALTER TABLE tmpprog ADD COLUMN dow INTEGER;
ALTER TABLE tmpprog ADD COLUMN codpauper INTEGER DEFAULT 1;
ALTER TABLE tmpprog ADD COLUMN lockubi INTEGER DEFAULT 0;

CREATE TABLE public.pauper (
    codice INTEGER NOT NULL,
    tmbgn DOUBLE PRECISION,
    descrizio CHARACTER VARYING(256)
);

ALTER TABLE public.pauper OWNER TO postgres;

COMMENT ON TABLE public.pauper IS 'Definisce i periodi di validita'' delle pause programmate (tmpprog)';

COMMENT ON COLUMN public.pauper.codice IS 'codice univoco';

COMMENT ON COLUMN public.pauper.tmbgn IS 'Istante temporale di inizio della validita'' delle configurazioni associate';

COMMENT ON COLUMN public.pauper.descrizio IS 'descrizione del periodo';

ALTER TABLE ONLY public.pauper ADD CONSTRAINT ix_pauper_codice PRIMARY KEY (codice);

ALTER TABLE ONLY public.pauper ADD CONSTRAINT uk_pauper_tmbgn UNIQUE (tmbgn);

INSERT INTO public.pauper VALUES (1, 0, 'Default');
UPDATE tmpprog SET dow=1;

ALTER TABLE ONLY public.tmpprog ADD CONSTRAINT ix_tmpprog_codpauper FOREIGN KEY (codpauper) REFERENCES public.pauper(codice) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
```

Libreria dedicata:

autopausa.tar.gz

Piattaforma:

```
<!-- Agente che gestisce l'autopausa -->
<agent lib="/usr/lib/libautopausa.so.0.0.0" create="agentAutoPausa"
live="1" name="autopausa_FFU">
    <param name="agdb" value="tpevodb_nolog" />
    <param name="agweblog" value="weblog_FFU" />
    <param name="agfermi" value="fermistp_FFU" />
    <param name="caufm" value="pausa" />
    <param name="tiposet" value="P" />
    <param name="usepauper" value="1" />

    <param name="pparam" value="0" />
```

```
        <param name="tm" value="1000" />
    </agent>
    <!-- Agente che si occupa di scrivere su weblog -->
    <agent lib="/usr/lib/libremotecs.so.0.0.0" create="agentWebLog" live="1"
name="weblog_FFU">
        <param name="agdb" value="tpevodb" />
    </agent>
```

Modidica menù

- #tmprog diventa → #tmprog-weekly