

Nuova Autopausa

```
ALTER TABLE tmpprog ADD COLUMN dow INTEGER;
ALTER TABLE tmpprog ADD COLUMN codpauper INTEGER DEFAULT 1;
ALTER TABLE tmpprog ADD COLUMN lockubi INTEGER DEFAULT 0;

CREATE TABLE public.pauper (
    codice INTEGER NOT NULL,
    tmbgn DOUBLE PRECISION,
    descrizio CHARACTER VARYING(256)
);

ALTER TABLE public.pauper OWNER TO postgres;

COMMENT ON TABLE public.pauper IS 'Definisce i periodi di validita'' delle pause programmate (tmpprog)';

COMMENT ON COLUMN public.pauper.codice IS 'codice univoco';

COMMENT ON COLUMN public.pauper.tmbgn IS 'Istante temporale di inizio della validita'' delle configurazioni associate';

COMMENT ON COLUMN public.pauper.descrizio IS 'descrizione del periodo';

ALTER TABLE ONLY public.pauper ADD CONSTRAINT ix_pauper_codice PRIMARY KEY (codice);

ALTER TABLE ONLY public.pauper ADD CONSTRAINT uk_pauper_tmbgn UNIQUE (tmbgn);

INSERT INTO public.pauper VALUES (1, 0, 'Default');

ALTER TABLE ONLY public.tmpprog ADD CONSTRAINT ix_tmpprog_codpauper FOREIGN KEY (codpauper) REFERENCES public.pauper(codice) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
```