

Regional Server configuration

- copia dell'applicazione www; (es: syncwebapp.sh franke andon 10.100.145.20 0 next fip andon) fip -> sigla stabilimento
- aggiunta database andon_XXX dove XXX è il codice del plant (es: andon_FIP → Peschiera);

Plant configuration

Agents platforms

- Nel database verificare che nella tabella **operato** siano presenti i nomi precisi degli agenti **simpmovi** e **fermistp**

WebApp

- modifica del file /www/webapp/franke/andon/.htaccess in accordo all'url dell'applicazione (es: fft/andon → rewrite_rule fft/andon, no franke/andon);
- modifica del file /www/webapp/franke/andon/application/config/config.php → \$config['site_basepath']='/isw/webapp/fft/andon/';
- wip-settings: codice stabilimento per visualizzazione menù;
- wip-settings: agconf → nomi agenti per le funzionalità;
- wip-settings: dbmon → configurazione porta DBMON;

Server

- /etc/crontab: aggiungere il check del ping dei dispositivi su pclive;
- bin/custom/backup: aggiungere il backup del database;

Line configuration

- inserimento dipartimenti tramite interfaccia;
- inserimento nuove linee tramite interfaccia;

Testing

- insert/edit department;
- insert/edit production line;
- insert/edit production order and an article;
- insert/edit shift;
- insert/edit/copy scheduled pause;
- insert/edit NON-compliant cause;