

# Regional Server configuration

- copia dell'applicazione www; (es: syncwebapp.sh franke andon 10.100.145.20 0 next fip andon) fip -> sigla stabilimento
- aggiunta database andon\_XXX dove XXX è il codice del plant (es: andon\_FIP → Peschiera);

# Plant configuration

## Agents platforms

- Nel database verificare che nella tabella **operato** siano presenti i nomi precisi degli agenti **simpmovi** e **fermisp**

## WebApp

- modifica del file /www/webapp/franke/andon/.htaccess in accordo all'url dell'applicazione (es: fft/andon → rewrite\_rule fft/andon, no franke/andon);
- modifica del file /www/webapp/franke/andon/application/config/config.php → \$config['site\_basepath'] = '/isw/webapp/fft/andon/';
- wip-settings: menu → filename: 'menu-ffo.json'
- wip-settings: agconf → nomi agenti per le funzionalità;
- wip-settings: dbmon → configurazione porta DBMON;

## Server

- /etc/crontab: aggiungere il check del ping dei dispositivi su pclive;

```
5 * * * * next curl http://SERVER-IP/isw/webapp/CLI/PRJ/pclive/checkall
```

- bin/custom/backup: aggiungere il backup del database;

# Line configuration

- inserimento dipartimenti tramite interfaccia;
- inserimento nuove linee tramite interfaccia;

# Testing

- insert/edit department;
- insert/edit production line;
- insert/edit production order and an article;
- insert/edit shift;
- insert/edit/copy scheduled pause;

- insert/edit NON-compliant cause;

## GO LIVE

- eseguire query come segue, facendo estrema attenzione alla corretta apposizione del TM e del CODUBI di interesse

```
DELETE FROM lottim WHERE codice IN (SELECT codlot FROM movimag WHERE codcau = 'PREL' AND codubi = 'CODUBI' AND tm < TM);
DELETE FROM movimag WHERE tm < TM AND codubi = 'CODUBI';
DELETE FROM dimension WHERE d1 = 'CODUBI' AND tm <= TM;
```

- attivare il calcolo OEE e impostare i tmbgn alla mezzanotte del giorno di interesse (si può usare il TM del go live) #oeecfggrid;
- importare le ubicazioni per OEE overview del plant di interesse tramite la seguente (CODUBI\_LIST=codubi dei plant divisi da virgola) (es: FFT,FBS)

```
curl
"http://127.0.0.1/isw/webapp/franke/andon/iaf/tell/centubi/centubi/T(CODUBI_LIST)/NULL/0"
```

</code>

- importare le ubicazioni sulla tabella dbubi

```
curl
"http://127.0.0.1/isw/webapp/franke/andon/iaf/tell/centubi/localubi/localubi/T(CODUBI_LIST)/NULL/0"
```

- verificare che vengano mostrati i dati della linea specifica;