

FGD TECTONITE

La sostanza è che gli eventi:

- le variabili spray creano il lotto nella locazione spray quando il bit passa da 0 → 1
- il passaggio di spray da 1→0 sposta il lotto nelle conveyor
- bit pressa va da 0 → 1 si prende il lotto prima (press left) o dopo (press right) dalle conveyor relative
- bit pressa torna a 0 (1→0) fa il prel sulla locazione pressa e sulla codubi linea di tiposet P

TUTTO GESTITO da agente meflow

fidname	descrizio	eventon	eventoff	valbool	measure	tolist
TECT04_18.conv_left	conveiertec04	moveioon	moveio	1	CONVLEFTEC4	to(CONVLEFTEC4)
TECT04_18.conv_right	conveiertec04	moveioon	moveiodop	1	CONVRIGHTEC4	to(CONVRIGHTEC4)
TECT04_18.cut	PEZZOONOFF	pezzoon	pezzooff	1	1	to(TECCUT4)
TECT04_18.press_left	presstec04	moveio	prelie	1	PRESSTEC4	to(PRESSTEC4)
TECT04_18.press_left_fermo	segnievent	segnievent		1		to(23)
TECT04_18.press_right	prerigtec04	moveiodop	prelie	1	PRESSTEC4	to(PRESSTEC4)
TECT04_18.press_right_fermo	segnievent	segnievent		0		to(23)
TECT04_18.spray_left	inilo	inilo	inilooff	1	SPLEFTEC4	to(SPLEFTEC4)
TECT04_18.spray_right	inilo	inilo	inilooff	1	SPRIGHTEC4	to(SPRIGHTEC4)

Eventi:

ubicazioni

```

INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('SPLEFTEC4', 'SPRAY LEFT TEC.04', 'Left', 'L',
'S', 'M', 'SPRLEFTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL, NULL, 'N', NULL,
NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 1, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('CONVLEFTEC4', 'SPRAY OFF LEFT TEC.04',
'CONVLEFTEC4', 'L', 'S', 'M', 'SPRLEFTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V',
NULL, NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 2, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('PRESSTEC4', 'PRESS TEC.04 CELL 1/1',
'PRESSTEC4', 'L', 'S', 'M', 'PRESSTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL,
NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 3, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('CONVRIGHTEC4', 'SPRAY OFF RIGHT TEC.04',
'RIGHT', 'L', 'S', 'M', 'CONVRIGHTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL,
NULL, 'N', NULL, NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 4, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');
INSERT INTO public.ubicaz VALUES ('SPRIGHTEC4', 'SPRAY LEFT TEC.04', 'Right', 'L',
'S', 'M', 'SPRIGHTEC4', NULL, 'ubimng_FGD', '20230901', 'V', NULL, NULL, 'N', NULL,
NULL, 'TECPRES4', 1, NULL, 5, 0.85, 0.75, NULL, 'T1234');

---focus sull'ordine
update ubicaz set pos=1 where codice='SPLEFTEC4';
update ubicaz set pos=2 where codice='CONVLEFTEC4';
update ubicaz set pos=3 where codice='PRESSTEC4';
update ubicaz set pos=4 where codice='CONVRIGHTEC4';
update ubicaz set pos=5 where codice='SPRIGHTEC4';

```